

# New Holland TN75D 1999–2003 (TN-D/TN-S)

Technische Daten · TN · 1999–2003

|                                               |                                |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>72 PS / 53 kW</b>              | HUBRAUM<br><b>2,93 l</b>       | ZYLINDER<br><b>3</b>         |
| GETRIEBE<br><b>ShuttleCommand 16/16 Gänge</b> | LEERGEWICHT<br><b>2.825 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1999–2003</b> |

## GRUNDDATEN

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Marke      | New Holland           |
| Modell     | TN75D                 |
| Baureihe   | TN                    |
| Generation | 1999–2003 (TN-D/TN-S) |
| Leistung   | <b>72 PS / 53 kW</b>  |
| Baujahre   | 1999–2003             |

## MOTOR

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Motortyp        | Fiat-Iveco 8035.25, 2.930 cm <sup>3</sup> , Turbo |
| Hersteller      | Fiat-Iveco                                        |
| Hubraum         | 2,93 l                                            |
| Zylinder        | 3                                                 |
| Kraftstoff      | Diesel                                            |
| Nenndrehzahl    | 2.300 min <sup>-1</sup>                           |
| Max. Drehmoment | 298 Nm bei 1.500 min <sup>-1</sup>                |

## GETRIEBE & ANTRIEB

|             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart | ShuttleCommand 16/16 Gänge (mit Kriechgang 28/16, SplitCommand 32/16, 44/16; bis 39,2 km/h) oder DualCommand 32/16 Gänge (mit Kriechgang 44/16, zwei Lastschaltstufen); mechanische Wendeschaltung |
| Antrieb     | Allrad                                                                                                                                                                                             |

## HYDRAULIK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 64 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 190 bar   |
| Hubkraft Heck       | 2.670 daN |

## ZAPFWELLE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 540E / 1000 |
|-----------------|-------------------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |        |
|------------|--------|
| Wendekreis | 7,62 m |
|------------|--------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 3.990 mm |
|-------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.340 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.070 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 2.825 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 39,2 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 75 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Standard vorne | 11.2 R24 <small>?</small> |
|----------------|---------------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Standard hinten | 16.9 R30 |
|-----------------|----------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet ? = ungeprüft