

# Schlüter Compact 750 1971–1982

Technische Daten · Schlüter Compact · 1971–1982

|                                             |                                |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>68 PS / 49 kW</b>            | HUBRAUM<br><b>3,464 l</b>      | ZYLINDER<br><b>3</b>         |
| GETRIEBE<br><b>ZF Bolzen-Schaltgetriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>3.160 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1971–1982</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | Schlüter                       |
| Modell     | Compact 750                    |
| Baureihe   | Schlüter Compact               |
| Generation | 1971–1982                      |
| Leistung   | <b>68 PS / 49 kW</b>           |
| Baujahre   | 1971–1982 <small>abgl.</small> |

| MOTOR           |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Motortyp        | Schlüter SDM110 W3, 3,464 l        |
| Hersteller      | Schlüter                           |
| Hubraum         | 3,464 l                            |
| Zylinder        | 3                                  |
| Kraftstoff      | Diesel                             |
| Nenndrehzahl    | 2.100 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment | 250 Nm bei 1.300 min <sup>-1</sup> |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | ZF Bolzen-Schaltgetriebe, 12/6 (16/8), 2,2-27,2 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 12                                                   |
| Rückwärtsgänge        | 6                                                    |
| Antrieb               | Hinterrad <small>abgl.</small>                       |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,2 km/h <small>abgl.</small>                       |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 26 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 175 bar   |
| Hubkraft Heck       | 3.200 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |     |
|------------|-----|
| Wendekreis | 7 m |
|------------|-----|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 3.940 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 2.050 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.330 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.350 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 3.160 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 46,5 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 65 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Standard vorne | 6.50-20 [7.50-20] |
|----------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Standard hinten | 13.6-36 [13.6-38] |
|-----------------|-------------------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet