

# Schlüter Super Tronic Trac 1900 TVL-LS

## 1986–1988

Technische Daten · Schlüter Super · 1986–1988

|                                             |                                |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>185 PS / 138 kW</b>          | HUBRAUM<br><b>7,389 l</b>      | ZYLINDER<br><b>6</b>         |
| GETRIEBE<br><b>ZF-Super-Tronic Getriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>8.400 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1986–1988</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | Schlüter                       |
| Modell     | Super Tronic Trac 1900 TVL-LS  |
| Baureihe   | Schlüter Super                 |
| Generation | 1986–1988                      |
| Leistung   | <b>185 PS / 138 kW</b>         |
| Baujahre   | 1986–1988 <small>abgl.</small> |

| MOTOR           |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Motortyp        | Schlüter SDMT112W6 LLK (Turbo), 7,389 l |
| Hersteller      | Schlüter                                |
| Hubraum         | 7,389 l                                 |
| Zylinder        | 6                                       |
| Kraftstoff      | Diesel                                  |
| Nenndrehzahl    | 2.000 min <sup>-1</sup>                 |
| Max. Drehmoment | 755 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup>      |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Getriebeart           | ZF-Super-Tronic Getriebe, 16/14, 2,6-33,2 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 16                                             |
| Rückwärtsgänge        | 14                                             |
| Antrieb               | Hinterrad <small>abgl.</small>                 |
| Höchstgeschwindigkeit | 33,2 km/h <small>abgl.</small>                 |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 51 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 180 bar   |
| Hubkraft Heck       | 8.400 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 5.810 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 2.500 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 3.320 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.900 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 8.400 kg |
|-------------|----------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 45,4 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

#### REIFEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Standard vorne | 20.8 R38 |
|----------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Standard hinten | 20.8 R38 |
|-----------------|----------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet