

# Steyr M9078 1999 (M9000, Sisu-Motor)

Technische Daten · 9000 · 1999–2003

|                                   |                         |                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| LEISTUNG<br>78 PS / 57 kW         | HUBRAUM<br>4,397 l      | ZYLINDER<br>4         |
| GETRIEBE<br>Synchrongetriebe 16/8 | LEERGEWICHT<br>3.950 kg | BAUJAHRE<br>1999–2003 |

## GRUNDDATEN

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Marke      | Steyr                    |
| Modell     | M9078                    |
| Baureihe   | 9000                     |
| Generation | 1999 (M9000, Sisu-Motor) |
| Leistung   | 78 PS / 57 kW            |
| Baujahre   | 1999–2003                |

## MOTOR

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Motortyp        | Sisu 420.81, 4,397 l               |
| Hersteller      | Sisu                               |
| Hubraum         | 4,397 l                            |
| Zylinder        | 4                                  |
| Kraftstoff      | Diesel                             |
| Nenndrehzahl    | 2.300 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment | 305 Nm bei 1.300 min <sup>-1</sup> |

## GETRIEBE & ANTRIEB

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Synchrongetriebe 16/8 (32/16 mit Kriechgang) oder Hi-Lo-Lastschaltgetriebe 16/16, jeweils mit synchronisierter Wendeschaltung; 2,3–40 km/h (Hi-Lo 30/40 km/h). |
| Antrieb               | Hinterrad (2-WD) oder Allrad (optional)                                                                                                                        |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                                                        |

## HYDRAULIK

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Fördermenge (Serie) | 50 l/min    |
| Fördermenge (max.)  | 84 l/min    |
| Hubkraft Heck       | 4.900 daN   |
| Hubkraft Front      | 2.400 daN ? |

#### ZAPFWELLE

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Frontzapfwelle  | ja (1000)                 |

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 9,6 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 4.200 mm |
| Höhe  | 2.690 mm |

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Leergewicht        | 3.950 kg                    |
| Leistungsgewicht   | 50,6 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
| Zul. Gesamtgewicht | 6.500 kg                    |
| Dieseltank         | 100 l                       |

#### REIFEN

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard vorne  | 13.6R24 |
| Standard hinten | 18.4R34 |

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

? = ungeprüft abgl. = abgeleitet