

# Zetor 3320 UR I Major (92) (1992–1999)

Technische Daten · UR I Major (92) · 1992–1999

|                                        |                         |                       |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| LEISTUNG<br>51 PS / 38 kW              | HUBRAUM<br>2,7 l        | ZYLINDER<br>3         |
| GETRIEBE<br>Zetor Gruppengetriebe 10/2 | LEERGEWICHT<br>2.930 kg | BAUJAHRE<br>1992–1999 |

## GRUNDDATEN

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Marke      | Zetor                       |
| Modell     | 3320                        |
| Baureihe   | UR I Major (92)             |
| Generation | UR I Major (92) (1992–1999) |
| Leistung   | 51 PS / 38 kW               |
| Baujahre   | 1992–1999                   |

## MOTOR

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Motortyp                | Zetor Z-5201, 2,7 l 3-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| Hersteller              | Zetor                                                             |
| Hubraum                 | 2,7 l                                                             |
| Zylinder                | 3                                                                 |
| Kraftstoff              | Diesel                                                            |
| Maximalleistung (Boost) | 51 PS / 38 kW                                                     |
| Nenndrehzahl            | 2.200 min <sup>-1</sup>                                           |
| Max. Drehmoment         | 158 Nm bei 1.550 min <sup>-1</sup>                                |
| Drehmomentanstieg       | 12 %                                                              |

## GETRIEBE & ANTRIEB

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Zetor Gruppengetriebe 10/2; mit pneumatischer Laststufe 20/4; Wendegetriebe 10/10 (ab 1995) |
| Vorwärtsgänge         | 10                                                                                          |
| Rückwärtsgänge        | 2                                                                                           |
| Antrieb               | Hinterrad                                                                                   |
| Höchstgeschwindigkeit | 29,8 km/h                                                                                   |

## HYDRAULIK

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fördermenge (Serie) | 32 l/min |
| Arbeitsdruck        | 200 bar  |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Hubkraft Heck                     | 2.090 daN                       |
| <b>ZAPFWELLE</b>                  |                                 |
| Heck-Drehzahlen                   | 540 / 1000                      |
| <b>FAHRWERK &amp; BREMSEN</b>     |                                 |
| Wendekreis                        | 3,75 m                          |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |                                 |
| Länge                             | 3.670 mm                        |
| Breite                            | 1.800 mm                        |
| Höhe                              | 2.600 mm                        |
| Radstand                          | 2.120 mm                        |
| <b>KAPAZITÄTEN &amp; GEWICHTE</b> |                                 |
| Leergewicht                       | 2.930 kg                        |
| Leistungsgewicht                  | 57,5 kg/PS <small>abgl.</small> |
| Dieseltank                        | 55 l                            |
| <b>REIFEN</b>                     |                                 |
| Standard vorne                    | 7.50-16                         |
| Standard hinten                   | 12.4-36                         |

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet